

MODELO TRIDEMT / 3 EJES

28.000 L

www.cisternasagudo.es



Modelos V24-26 de fabricación compacta de triple boggie, gran estabilidad, fácil maniobra con su eje direccional y un eje elevable, tanto para transporte como trabajo en diversos cultivos extensivos.

Cisternas de arraste, modelos.
Equipamiento entandar.
Opciones.
Aplicadores adecuados.

CISTERNAS 3 EJES

MOD.V28 / Características

Cisternas Agudo S.L. emplea en la fabricación de sus cisternas materia prima de alta calidad y maquinaria de última generación.

Cisterna

- Modelos de 26/28000 L.
- Virola 2200 mm diámetro.
- Puerta trasera D.1100 MM
- Material acero carbono de 8 mm.
- Soldadura por arco sumergido automático.
- Rompeolas anti-vaivén carga.
- Guardabarros de chapa galvanizada.
- Visor nivel capacidad.
- Acabado, galvanizado de conjunto.

Tren de rodaje

- 1º y 3º eje auto-comandados.
- 2º eje fijo, elevacion 1º eje.
- Suspensiones hidráulicas
- Válvula de distribución de frenado hidráulica.
- Tambor de freno 406 x 120 10T alto rendimiento.
- Freno hidráulico /manual de estacionamiento.
- 6Ruedas 560/60-22.5.
- Lanza con ballesta.
- Pie de apoyo hidráulico.

Sistema vacío

- Depresor Battioni KTS-18000 L.
- bomba de engrase rotor/paletas.
- Válvula superior de llenado.
- Filtro decantador con visor desmontable.
- Válvulas seguridad sobrepresión y vacío
- Válvula trasera carga/descarga 150 Ø hidráulica.
- Manguera aspiración 5 metros 150 Ø

Reglamentación

- Instalación eléctrica homologada.
- Certificado "CE" de conformidad sobre máquinas



Datos Técnicos

MODELO	V-26	V-28
Carga máxima (L)	26000	28.725
Diámetro - mm	2000	2200
Virola (mm)	8	8
Puerta trasera	D.1100	D.1100
Rompeolas	2	2
Ejes	1º-3º AUTOCOMANDADOS/2º FIJO/ ELEVACION 1º EJE	1º-3º AUTOCOMANDADOS/2º FIJO/ ELEVACION 1º EJE
Suspensión	Hidráulica	Hidráulica
Ruedas	6X560/60 - R22,5	6X560/60 - R22,5
freno/vía	406X120,10 /2000	406X120,10 /2000
Frenos	Hidráulico	Hidráulico
Pie de apoyo	Hidráulico	Hidráulico
Carga/descarga	D.150/ Hidráulica	D.150/ Hidráulica
Depresor	KTS1080/ 18000	KTS1080/ 18000
Luces	Reglamentarias	Reglamentarias
Legalización industrial	SI	SI
Acabado	Galvanizado	Galvanizado

OPCIONES equipamiento

APLICADORES adapt6b8es

Acabado

- Pintado Ral a elección del cliente
- Rotulación en vinilo

Ampliación equipamiento

- Bomba limpieza agua a alta presión.
- Devanaderas para manguera.
- Cañón superior, aplicación fertilizantes, contraincendios, desinfección.
- Bombas centrifugas gran caudal, riego, trasvase de balsas.
- Capacidad cisterna hasta 30.000 litros**

Tren inferior


- Ruedas 445 / 65 R22.5
- Ruedas 560 / 60 R22.5
- Lanza articulada
- Enganche lanza elección cliente.
- Tambor de freno 406 x 120 alto rendimiento.
- Freno hidráulico /manual de estacionamiento.
- 2 Ruedas 385/65-22.5.
- Lanza con ballesta.
- Pie de apoyo hidráulico.

Circuito carga/descarga

- Depresor Mayor rendimiento CONSULTAR.
- Brazo de carga de doble o simple giro
- Acelerador de carga
- Boca superior de carga.
- Enganches manguera HUMET
- Salidas 125-200 Ø.

Sistema operativo

- Cuadro de control operativo en cabina.
- Adecuación sistema hidráulico.
- Caudalímetro con conductímetro (% nitrógeno)
- o NIR (% nitrógeno, fosforo y potasio NPK)
- Monitor software conexión al GPS del tractor.
- tajadera motorizada de regulación de caudal.



MOD. AG-ECO/STAR

Para las cisternas MOD.V26-28 recomendamos el aplicador serie ECO y serie STAR..



de 7 a 14 metros



SERIE ECO

* Mas información en ficha aplicadores AGUDO



SERIE STAR



www.cisternasagudo.es

**Pequeños combinados de alta presión
funcionales para limpiezas
de tuberías, canalizaciones, instalaciones industriales,
recogida y transporte de residuos
líquidos no sujetos a vigilancia preceptiva**